HG "super décapant peintures"

HG "SUPER DECAPANT PEINTURES" EST UN DECAPANT SUPERPUISSANT ET EXTREMEMENT RAPIDE, QUI CONVIENT PARFAITEMENT POUR ELIMINER LES PEINTURES LES PLUS TENACHES. HG "SUPER DECAPANT PEINTURES" NE CONTIENT PAS DE SUBSTANCES EXTREMEMENT POLLUTANTES TELLES QUE LE METHANOL OU LE CHLORURE DE METHYLENE. EST BIODEGRADABLE. ET PEUT ÊTRE APPLIQUÉ SANS PROBLÈME SUR TOUS SUPPORTS: BOIS, METAL, VERRE, POLYESTER ET BETON

- APPLICATION

  Convient également pour éliminer le plâtre ou des couches de cire anciennes, difficiles à éliminer.

- MODE D'EMPLOI

  A l'aide d'une brosse, appliquer une couche uniforme de HG "super décapant peintures" sur la couche de peinture à éliminer. La couche de peinture se ramollit après environ 5 à 15 minutes, et s'enlève aisément à l'aide d'un couteau de peintre ou d'un grattoir triangulaire. Si le résultat espéré n'est pas atteint immédiatement, il suffit de répéter le traitement. Ne pas laisser sécher HG "super décapant peintures" Après avoir éliminé la couche de peinture, laver soigneusement le support à l'eau très chaude ou à l'aide d'un nettoyeur à haute pression, et laisser sécher. Rincer immédiatement l'outil utilisé à l'eau claire après usage.

- RENSEIGNEMENTS DU PRODUIT

Apparence	: émeute visqueux liquide.
Viscosité	: 200 - 400 mPa.s
Poids spécifique	: environ 1.0 g/ ml

- EMBALLAGE : 6 x 0.75 litre

- CONSOMMATION

  750 ml suffisent à décaper un maximum 2 m^2, selon le support, l'âge et l'épaisseur de la couche de peinture.

- ATTENTION

  R11- Facilement inflammable. **S2**- Conserver hors de la portée des enfants. **S9**- Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé **S16**- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. **S24**- Éviter le contact avec la peau. **S37**- Porter des gants appropriés. Ne jamais appliquer en plein soleil. Après utilisation, bien refermer la boîte et la conserver au frais. Ne pas verser le restant dans l'évier ; déposer les restes de peinture à un point de ramassage pour déchets chimiques. Éviter de laisser sécher HG "super décapant peintures": dans ce cas, la peinture adhérerait de nouveau à son support. Pour les supports en matière

plastique, tester d’abord HG "super décapant peintures" sur une surface réduite et peu visible.